

## Ogrzewacze szybkonagrzewające

IA 2054 extreme

NOWOŚĆ



IA 2024 outdoor

NOWOŚĆ



IA Receiver

NOWOŚĆ



IA remote control

NOWOŚĆ



IW 180



## PROMIENNIKI

## IA

Promienniki kwarcowe na podczerwień, dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie dla tarasów, balkonów, ale również do ogródków zimowych. Do wygodnego sterowania IA 2054 extreme dostępne są zdalne sterowania bezprzewodowe, oraz odbiorniki.

- › IA 2054 extreme: ciepło na podczerwień dla chronionych obszarów zewnętrznych, IP 54 (ochrona przed kurzem i drobinami ciała obcych)
- › IA 2024 outdoor: ciepło na podczerwień dla chronionych obszarów zewnętrznych w obszarze osłoniętym
- › odbiornik bezprzewodowy IA receiver do promiennika IA 2054 extreme
- › zdalne sterowanie IA remote control do odbiornika IA receiver

| Nr kat. | Typ               | Moc    | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Cena kat. netto PLN |
|---------|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 233882  | IA 2054 extreme   | 2 kW   | 100 mm   | 610 mm    | 80 mm     |                     |
| 233889  | IA 2024 outdoor   | 2 kW   | 145 mm   | 480 mm    | 145 mm    |                     |
| 233875  | IA receiver       |        | 29 mm    | 147 mm    | 48 mm     |                     |
| 234728  | IA remote control | 0-2 kW | 26 mm    | 51 mm     | 120 mm    |                     |

Dostępne od maja 2015

## Dane techniczne

| Typ                     | IA 2054 extreme | IA 2024 outdoor | IA receiver    | IA remote control |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Podłączenie elektryczne | 1/N/PE ~ 230 V  | 1/N/PE ~ 230 V  | 1/N/PE ~ 230 V | inne              |
| Częstotliwość           | 50 Hz           | 50 Hz           | 50 Hz          |                   |
| Pobór mocy              | 8,5 A           | 8,5 A           | 0-8,5 A        |                   |
| Ciężar                  | 2,5 kg          | 2,5 kg          | 0,8 kg         | 0,120 kg          |
| Kolor                   | srebrny         | biały           | czarny         | biały             |
| Rodzaj ochrony          | IP54            | IP24            | IP54           | IP20              |
| Klasa ochrony           | I               | I               |                |                   |

## IW

Promienniki kwarcowe na podczerwień z reflektorem wychylnym do około 30°, o wysokim połysku, z kwarcowymi prętami grzejnymi. Mocowane na ścianie, zapewniają natychmiast przyjemne ciepło, bez wyczuwalnego ruchu powietrza. Nadają się szczególnie do łazienek, werand, zadaszonych tarasów.

- › metalowa obudowa
- › obsługa wyłącznikiem ciąganym
- › wskaźnik stopnia ogrzewania

| Nr kat. | Typ    | Moc    | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Cena kat. netto PLN |
|---------|--------|--------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 229339  | IW 120 | 1,2 kW | 145 mm   | 535 mm    | 85 mm     |                     |
| 229340  | IW 180 | 1,8 kW | 145 mm   | 535 mm    | 85 mm     |                     |

## Dane techniczne

| Typ                       | IW 120                | IW 180                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Podłączenie elektryczne   | 1/N/PE ~ 230 V        | 1/N/PE ~ 230 V        |
| Częstotliwość             | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              |
| Pobór mocy                | 5,2 A                 | 7,8 A                 |
| Zakres nastaw temperatury | 3                     | 3                     |
| Ciężar                    | 1,55 kg               | 1,55 kg               |
| Zakres nastaw temperatury | silber                | silber                |
| Rodzaj ochrony            | IPX4                  | IPX4                  |
| Klasa ochrony             | 1, zgodnie z EN 60335 | 1, zgodnie z EN 60335 |