


## Konwektory

CNR

NOWOŚĆ



## KONWEKTORY PROMIENNIKOWE

## CNR 100-200

Konwektor niskotemperaturowy z przyjemnym promieniowaniem i konwekcją ciepła. Idealny do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, przedpokoju lub w pomieszczeniach gospodarczych. Ciepło emitowane jest poprzez przedni panel obudowy urządzenia zapewniając przyjemne uczucie ciepła. Ciepło konwekcyjne w krótkim czasie podnosi temperaturę pomieszczenia do wartości wymaganej.

- › duża powierzchnia promieniowania zapewnia przyjemny komfort
- › równomierna konwekcja ciepła
- › elektroniczny regulator temperatury
- › obniżenie temperatury pomieszczenia o 3,5 °C w trybie ECO
- › przewód przyłączeniowy bez wtyczki

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234810	CNR 100	1 kW	450 mm	595 mm	120 mm	
234811	CNR 150	1,5 kW	450 mm	815 mm	120 mm	
234812	CNR 200	2 kW	450 mm	1035 mm	120 mm	


Głębokość z uchwytem montażowym na ścianie

## Dane techniczne

Typ	CNR 100	CNR 150	CNR 200
Podłączenie elektryczne	1/N ~ 220 - 240 V	1/N ~ 220 - 240 V	1/N ~ 220 - 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Napięcie	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Ciężar	6 kg	8,1 kg	10,2 kg
Kolor	biały, RAL 9016	biały, RAL 9016	biały, RAL 9016
Zakres nastaw temp.	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II

CND

NOWOŚĆ



## CND 75-200

- › wysokiej klasy wykonanie, nowoczesny wygląd
- › technologia DUAL THERM, ogrzewanie poprzez promieniowanie i konwekcję
- › elektronicznie sterowane temperatury, panel obsługi z wyświetlaczem
- › funkcja inteligentnego oszczędzania energii
- › programator tygodniowy
- › czujnik ruchu, automatycznie obniża temp. pomieszczenia gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa lub przetrąca w tryb gotowości gdy okna są otwarte
- › wskaźnik zużycia energii
- › przewód przyłączeniowy bez wtyczki

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234813	CND 75	0,75 kW	504 mm	675 mm	120 mm	
234814	CND 100	1 kW	504 mm	790 mm	120 mm	
234815	CND 150	1,5 kW	504 mm	1010 mm	120 mm	
234816	CND 200	2 kW	504 mm	1240 mm	120 mm	

Głębokość z uchwytem montażowym na ścianie

## Dane techniczne

Typ	CND 75	CND 100	CND 150	CND 200
Podłączenie elektryczne	1/N ~ 220 - 240 V	1/N ~ 220 - 240 V	1/N ~ 220 - 240 V	1/N ~ 220 - 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Napięcie	230 V	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	3,3 A	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Ciężar	6,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	11,5 kg
Kolor	biały, RAL 9010	biały, RAL 9010	biały, RAL 9010	biały, RAL 9010
Zakres nastaw temp.	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II