


Naczynia wzbiorcze Airfix A 35 - 80



Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych. Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody. Specjalny syntetyczny element przepływowy eliminuje rozwój niepożądanych bakterii. Dołączony element odpowiedzialny za zapewnienie przepływu w naczyniu umieszcza się w standardowym trójniku łączącym naczynie z instalacją.

Informacje ogólne

- Atest higieniczny PZH.
- Maks. ciśnienie robocze: 8 bara(g).
- Maks. temperatura pracy: 70 °C.
- Kolor: RAL 9010.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową (PED 97/23/UE).
- Naczynie przepływowe.

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]		Numer katalogowy
		Ø [mm]	W [mm]				
Airfix A 35	4	396	437	R 3/4"	8,1	18	24659
Airfix A 50	4	437	473	R 3/4"	11,2	12	24749
Airfix A 80	4	519	540	R 3/4"	15	12	24809

KONTAKT



Flamco

E-mail: info@flamco.pl

WWW: www.flamco.pl

Tel: +48 61 656 59 55

Fax: +48 61 656 59 66

Adres:

Akacjowa 4

62-002 SUCHY LAS

☒