

Sprzęgła hydrauliczne SHE-CDI - wersja kondensacyjna ze stali nierdzewnej




































W ostatnim czasie nasz typoszereg sprzęgieł hydraulicznych powiększył się o kolejny model - wersję dedykowaną do niskotemperaturowych źródeł ciepła, wyposażoną w kierownicę przepływu i wykonaną ze stali nierdzewnej.

Dostępne są dwa rozmiary:

- Moc do 55kW, przyłącza DN25;
- Moc do 65kW, przyłącza DN32.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, która powinna ułatwić wybór odpowiedniego modelu.

Dobierz optymalną konstrukcję do swoich potrzeb

	 Rurka pomiarowa	 Odpowietrznik i zawór spustowy	 Grzebień odmulający	 Ocieplenie	 SMART	 Kierownica przepływu	 INOX Stal nierdzewna	 kW Maksymalna moc Sprzęgła
SHE-CDI								do 65
SHE-CD								do 560
SHE-SM								do 156
SHE-OC								do 750
SHE								do 420

KONTAKT



Elterm

E-mail: biuro@elterm.pl

WWW: www.elterm.pl

Tel: +48 56 686 93 05

Adres:

Przemysłowa 5
86-200 Chełmno

☒