

Flamco: Podgrzewacze wody TS 120-200



Kompaktowy, mały poziomy podgrzewacz do zaopatrywania instalacji w ciepłą wodę (pitną).

- Stabilna konstrukcja podpierająca kocioł (maks. masa = 300 kg).
- Inteligentna, oszczędzająca miejsce stylistyka.
- Wysokiej jakości emaliowana powłoka zgodna z normą DIN 4753 cz. 3 zapewnia higieniczne zaopatrywanie w ciepłą wodę, standardowa anoda magnezowa optymalnie zabezpiecza przed korozją i do minimum ogranicza osadzanie się kamienia wapiennego.
- Do zastosowania we wszystkich nowoczesnych instalacjach ciepłej wody.
- Nóżki o regulowanej wysokości umożliwiają dokładne wypoziomowanie urządzenia.
- Maks. ciśnienie robocze (zbiornik/wężownica): 10/16 bar.
- Maks. temperatura robocza (zbiornik/wężownica): 95/110 °C.
- Izolacja: twarda pianka wolna od związków węgla, chloru i fluoru z metalową powłoką zewnętrzną.
- Kolor metalowej powłoki: pomarańczowa, biała lub białe aluminium. Inne kolory dostępne na życzenie.
- W cenę i dostawę wliczony jest płaszcz izolacyjny.

Gatunek materiału:

- ASTM/ISO: A181 klasa 60 / S235JRG2.
- EN/ISO: P245N.

Dane techniczne:

Typ	Pow. grzewcza [m ²]	Wymiary [mm]		Masa [kg]	Wskaźnik mocy N _L	Pojemność cieplna wody użytkowej [l]
		dł.	wys./szer.			
TS 120	0,4	830	600	103	1,6	120
TS 150	0,6	1080	600	115	2,0	150
TS 200	0,8	1330	600	136	3,8	200

KONTAKT



[Flamco Polska Sp. z o.o.](#)

E-mail: info@flamco.pl

WWW: www.flamco.pl

Tel: +48 61 65 65 955

Fax: +48 61 65 65 966

Adres:

Akacjowa 4

62-002 SUCHY LAS

☒