

# Podgrzewacz HEWALEX VF1000-2



Podgrzewacz HEWALEX VF1000-2 wyposażony jest w dwie węzownice grzejne służące do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dolna węzownica zasilana może być przez instalację solarną, górna – przez podstawowe źródło ciepła, jak np. kocioł grzewczy. Dodatkowo podgrzewacz posiada króciec umożliwiający wbudowanie grzałki elektrycznej. Zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze stali pokrytej od wewnątrz emalią ceramiczną, dla ochrony powierzchni przed korozją. Izolacja cieplna wykonana jest ze sztywnej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm. Zewnętrzne wykończenie stanowi płaszcz typu skay. Podgrzewacz wyposażony jest w anodę magnezową, która dodatkowo zabezpiecza zbiornik przed korozją.

## Parametry techniczne:

Średnica zew.:	1010 mm
Wysokość:	2050 mm
Ciężar:	271,5 kg
Powierzchnia wymiennika górnego:	1,12 m <sup>2</sup>
Powierzchnia wymiennika dolnego:	2,45 m <sup>2</sup>
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Maksymalna temp. wody:	95 °C
Gwarancja:	5 lat

## KONTAKT

 **HEWALEX**  
[Hewalex](http://Hewalex)

**E-mail:** [hewalex@hewalex.pl](mailto:hewalex@hewalex.pl)

**WWW:** [www.hewalex.pl](http://www.hewalex.pl)

**Tel:** +48 32 214 17 10

**Fax:** +48 32 214 17 10 w. 353

**Adres:**

Słowackiego 33

43-502 Czechowice - Dziedzice

☒