

Galmet: Wymienniki c.w.u. z wężownicą spiralną typ SGW(S)



Wymienniki tego typu, o pojemności nawet do 1500 litrów, wykonywane są na zamówienie. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. Emaliowane ceramicznie emalią EXTRA GLASS, zabezpieczone przed korozją anodą magnezową lub tytanową (opcja) oraz ocieplone twardą nierozbieralną lub miękką rozbieralną pianką poliuretanową. Wyposażone są w wężownicę spiralną o dużej pojemności oraz dużej powierzchni grzewczej. Prosta konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i montaż urządzenia.

DANE TECHNICZNE

- Obudowa skay
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa twarda, nierozbieralna lub miękka rozbieralna
- Wężownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach

		SGW(S)700	SGW(S) 1000	SGW(S) 1500
Pojemność magazynowa	-	694	1005	1433
Max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1,0	1,0	1,0
Max. ciśnienie wężownicy	MPa	1,6	1,6	1,6
Max. temp. pracy zbiornika	°C	100	100	100
Max. temp. pracy wężownicy	°C	110	110	110
Powierzchnia wymiennika	m ²	2,4	2,7	2,7
Pojemność wymiennika	l	16,8	18,9	18,9
Moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	57,6	64,8	64,8
Wydajność	l/h	1380	1580	1580
Moc wymiennika (80/10/45°C)	kW	76,8	86,4	86,4
Wydajność	l/h	1840	2110	2110
Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o.	m ³ /h	4,0	4,5	4,5

Anoda magnezowa	Górna dennica korek 2"	mm	38x600	38x600	38x600
	Otwór rewiz. śruba M8	mm	38x200	38x400	38x400
h1- Dopływ zimnej wody	Gw 1"	mm	350	370	370
h2- Odpływ wody do c.o.	Gw 1"	mm	430	450	450
h3- Osłona czujnika	Gw 3/8"	mm	650	600	600
h4- Cyrkulacja	Gw 3/4"	mm	910	750	750
h5- Dopływ gorącej wody z c.o.	Gw 1"	mm	1030	1000	1000
h6- Odpływ c.w.u.	Gw 1"	mm	1770	1590	2270
Wysokość L (twarda pianka)		mm	2050	1960	2650
Wysokość L (miękka rozbieralna pianka)		mm	2080	1990	2680
Średnica D (twarda pianka)		mm	855	1055	1055
Średnica D (miękka rozbieralna pianka)		mm	900	1100	1100
Średnica wew. d		mm	700	900	900
Waga netto		kg	260	415	540

KONTAKT



Galmet

E-mail: galmet@galmet.com.pl

WWW: www.galmet.com.pl

Tel: +48 77 403 45 80

Fax: +48 77 403 45 99

Adres:

Raciborska 36

48-100 Głubczyce

