

# Wymienniki c.w.u. z węzownicą spiralną typ SGW(S) SLIM



Zasobnik na dennicy fi 500 o pojemności od 200 do 300 litrów.

Wymienniki zostały wyposażone w węzownicę spiralną o dużej powierzchni do współpracy z różnymi typami kotłów. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowią dwie anody magnezowe oraz emalia ceramiczna. Wspomniane podgrzewacze od dotychczas oferowanych wyróżnia ich mniejsza średnica, która wraz z ociepleniem wynosi jedynie 600 mm, co znacznie ułatwia ich przeniesienie przez wąskie drzwi i pozwala na montaż nawet w wąskich kotłowniach. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką poliuretanową i dostępne są w dwóch rodzajach zewnętrznego wykończenia: płaszczu z tworzywa, lub tkaniny skay. W ofercie znajdują się również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.

- Obudowa skay lub płaszcz z tworzywa (200 - 300 litrów)
- Średnica zewnętrzna zbiorników wraz z ociepleniem wynosi jedynie 600 mm,
- co odróżnia je od dotychczasowej oferty i znacznie ułatwia ich przeniesienie przez wąskie drzwi i pozwala na montaż nawet w małych kotłowniach
- Możliwość montażu grzałki elektrycznej na dwóch wysokościach zbiornika, w otworze rewizyjnym w dolnej części lub w mufie 6/4" usytuowanej w połowie wysokości zbiornika, co pozwala w razie mniejszego zapotrzebowania na wodę użytkową ogrzewać tylko połowę zbiornika
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus dwie anody magnezowe
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa
- Węzownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.



## DANE TECHNICZNE

Model		SGW(S) 200	SGW(S) 250	SGW(S) 300
Pojemność nominalna	l	200	240	285
Max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1,0	1,0	1,0
Max. ciśnienie wężownicy	MPa	1,6	1,6	1,6
Powierzchnia wymiennika	m <sup>2</sup>	0,8	1,0	1,4
Moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	21,4	23,6	33,6
Wydajność	l/h	526	585	814
Moc wymiennika (80/10/45°C)	kW	29	31,5	44,8
Wydajność	l/h	714	774	1096
L	mm	1300	1515	1765
D	mm	600	600	600

## KONTAKT



[GALMET Sp. z o.o. S.K.](#)

**E-mail:** [galmet@galmet.com.pl](mailto:galmet@galmet.com.pl)

**WWW:** [www.galmet.com.pl](http://www.galmet.com.pl)

**Tel:** +48 77 403 45 80

**Fax:** +48 77 403 45 99

**Adres:**

Raciborska 36

48-100 Głubczyce

☒