

# Cyfrowy detektor CO/LPG/CNG w garażach zamkniętych WG.EG Gazex



Cyfrowy Detektor WG.EG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) lub obecności gazów wybuchowych w garażach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

*Oznaczenie modeli: WG-im.EG. gdzie "nn" - oznacza: 22 = tlenek węgla, 15 = propan-butan, 11= CNG (metan), 14= metan (selektywny).*

## ZASTOSOWANIE

- Garaże zamknięte i parkingi podziemne, sterowanie wentylacją
- Stacje kontroli pojazdów - sterowanie wyciągiem

*Garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych obowiązkowo należy wyposażyć w wentylację mechaniczną sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, a wszystkie garaże zagłębione "czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r.*

*opublikowanym w Dz.U. 2002 Nr 75. poz.690 z późniejszymi zmianami).*

## CECHY

- Selektywny pomiar stężenia tlenku węgla lub metanu
- Wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń, testowanie i kalibracja (wzorcowanie) BEZ ingerencji do wnętrza obudowy;
- WYMIENNY, inteligentny sensor = prosta i lania eksploatacja, detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
- 3 progi alarmowe (d/a CO zgodnie z europejską normą PN-EN 50545-1:2012);
- 3 wyjścia separowane z możliwością konfiguracji połączenia styku wspólnego, dodatkowy zestaw złącz do podłączenia kolejnego detektora;
- Możliwość wykorzystania wyjścia A3 jako AWARIA lub do sterowania drugim zestawem sygnalizatorów, np. osobno dla CO i LPG w garażu;
- Wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów wielodrutowych (typu linka) = tanie, szybkie i wygodne podłączenie;
- Jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej solidnej, bryzgoszczelnej obudowie (IP54 w zalecanej pozycji montażowej);
- Wyjścia stykowe kompatybilne ze WSZYSTKIMI wcześniejszymi wersjami WG...



Pobierz kartę  
katalogową

## KONTAKT



[GAZEX](#)

**E-mail:** [gazex@gazex.pl](mailto:gazex@gazex.pl)

**WWW:** [www.gazex.pl](http://www.gazex.pl)

**Tel:** +48 22 644 25 11

**Fax:** +48 22 641 23 11

**Adres:**

Baletowa 16

02-776 Warszawa

