

Kompletny system złączy wtykowych oraz rur z PEX



System Speedfit® to szeroka gama produktów, które doskonale nadają się do montażu kompletnych instalacji w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych czy mieszkaniach. System sprawdza się także przy wykonywaniu tylko częściowych instalacji w połączeniu z tradycyjnymi instalacjami za pomocą szerokiej gamy złączy przejściowych. System przeznaczony jest do zastosowań w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacjach grzewczych oraz ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Złącza wtykowe umożliwiają proste, szybkie i pewne łączenie przewodów z innymi elementami układów pneumatycznych poprzez wciśnięcie wężyka do otworu montażowego złączki. Natomiast rury PEX odznaczają się znakomitymi parametrami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi. Z tego względu rury te znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie.

Złącza Speedfit® umożliwiają wielokrotny montaż oraz demontaż połączeń bez uszkodzenia złącza czy rury, przez co można je potem bez problemu ponownie użyć. System charakteryzuje się sprawnym montażem, połączenie zostaje wykonane niezwykle szybko, a szczelność nie wymaga stałej kontroli. Niezwykłe własności montażowe powodują, że jest to kompletna i ekonomiczna metoda instalacyjna.

System posiada korzystne właściwości użytkowe, tzn. jest odporny na korozję, nie tworzą się osady, nie występują przewężenia przekroju. Elastyczność rur zmniejsza możliwość pęknięcia w ujemnych temperaturach, niweluje hałas wywołany przepływem i odkształceniami. Wszystkie elementy systemu, wykonane są z materiału, które nie zawierają związków toksycznych, ołowiu i gwarantują długą żywotność.

Parametry:

- **Materiał:** PE-Xb w kolorze białym z barierą antydyfuzyjną z EVOH
- **Wymiary:**
 - śr./gr. [mm]: 10/1,65; 12/1,65; 15/1,75; 22/2,15; 28/2,75
 - dł. [m]: 25,50 (Ø10, 15,22 mm), 100 (Ø10,12,15 mm) (zwoje); 3 (Ø15, 22, 28 mm) (sztangi); 2, 5 i 6 (odcinki) – na zamówienie
- **Maks. ciśnienie robocze [MPa]:** 1,2 (instalacje wody zimnej); 0,6 (instalacje wody ciepłej); 0,3

(instalacje c.o. i ogrzewania podłogowego)

- **Maks. temperatura robocza czynnika [°C]:** +20 (instalacje wody zimnej); +65 (maks. +95) (instalacje wody ciepłej); +82 (maks. +105, krótkotrwałe +114) (instalacje c.o.)
- **Rodzaje połączeń:** złącza PE-X z gniazdem wtykowym i nakrętką zabezpieczającą; złącza z PE-X z gniazdem wtykowym, nakrętką zabezpieczającą i ruchomą nakrętką z mosiądzu; złącza mosiężne z gniazdem wtykowym oraz złącza mosiężne z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym
- **Cechy szczególne:** złącza SPEEDFIT® mają specjalną nakrętkę, której dokręcenie powoduje dociśnięcie uszczelki pierścieniowej do rury i zabezpieczenie złącza; również tulejki usztywniające są wyposażone w uszczelki, co w sumie daje podwójne uszczelnienie i zabezpieczenie wykonanego połączenia

INFORMACJE DODATKOWE

- **Kraj produkcji:** Wielka Brytania
- **Gwarancja:** 25 lat na wady materiałowe i produkcyjne
- **Aprobaty i certyfikaty:** ISO 9001, ISO 14001, Certyfikaty BSI, BBA, WRAS, KOMO, OKK-OKI, Dopuszczenie KIWA, DVGW, Atest Higieniczny PZH, Deklaracja zgodności
- **Pozostała oferta:** złącza (POM, mosiądz) oraz rury (PA 12, do instalacji sprężonego powietrza)
 - złącza (POM, PP) oraz rury (PE)
 - złącza (POM, mosiądz) oraz węże

Opracowanie, redakcja: A.S.

Na podstawie materiałów firmy John Guest

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

KONTAKT

 **John Guest**
[John Guest Polska](http://JohnGuestPolska.com)

E-mail: info@johnguest.pl

WWW: www.johnguest.com

Tel: +48 61 878 04 08

Fax: +48 61 878 02 85

Adres:

Starołęcka 7

61-361 Poznań

☒