

Wilo-Yonos PICO-D Bezdzławnicowa podwójna pompa obiegowa



Bezdzławnicowa podwójna pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, przemysłowe instalacje obiegowe.

Cechy szczególne/zalety produktu

- Wyświetlacz LED do ustawiania wartości zadanej w stopniach co 0,1 m i wyświetlania bieżącego zużycia
- Podłączenie elektryczne niewymagające użycia narzędzi dzięki Wilo-Connector
- Jedyna w swoim rodzaju funkcja odpowietrzania dla każdej pompy
- Pompa podwójna do pracy w trybie praca/rezerwa ($\Delta p-c$ i $\Delta p-v$) lub z dołączeniem ($\Delta p-c$)
- Bardzo duży moment obrotowy gwarantujący niezawodny rozruch

Dane techniczne

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) $\leq 0,20$

KONTAKT

wilo

[Wilo](http://wilo.pl)

E-mail: wilo@wilo.pl

WWW: www.wilo.pl

Tel: +48 22 702 61 61

Fax: +48 22 702 61 00

Adres:

Jedności 5

05- 506 Lesznówola

☒