

Promiennik podczerwieni Solamagic S2 Premium+ 2500 BT



Supermocny Promiennik podczerwieni SOLAMAGIC PREMIUM+ 2500 BT Design to obecnie (2018) jeden z najbardziej designerskich i funkcjonalnych krótkofalowych promienników na świecie - czyli najmocniejszych, emitujących fale dające najlepszy komfort cieplny. Możliwość sterowania zdalnego i regulacji mocy za pomocą aplikacji na smartfona (Android, iOS), sprawiają iż promiennik jest bardzo wygodny w użyciu. Elegancka i wyjątkowo dopracowana konstrukcja oraz nowo opracowana technologia Ultra No-Glare®, sprawiają, że PREMIUM + 2500 BT jest naturalnym wyborem dla osób, które cenią bezkompromisowość, wysublimowaną estetykę w najlepszym europejskim wydaniu oraz przywiązanie do jakości i komfortu.

Najnowszy, właśnie opracowany i opatentowany przez Solamagic asymetryczny odbłyśnik ciepła ze srebrną powierzchnią, zapewnia doskonale rozpraszanie ciepła. Promiennik jest wyposażony w nowo opracowaną technologię Solamagic Ultra No-Glare®, dzięki której wydajność cieplna została zwiększona jeszcze o 15% w porównaniu do najlepszych innych modeli Solamagic Premium.

Świetna wiadomość dla osób, które nie tolerują rażącego i czerwonego światła emitowanego przez promienniki kwarcowe czy też podstawowe lampy halogenowe: Światło widzialne w Solamagic 2500W Premium+ zmniejszone zostało do nieosiągalnej granicy (dla konkurencyjnych promienników krótkofalowych) jedynie 40-45 LUX/kW/m².

Obudowa promiennika Solamagic PREMIUM 2500 BT została dopracowana w każdym szczególe - wizualnym i technologicznym. Wykonana została z doskonałej jakości aluminium oraz stali nierdzewnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Malowana jest proszkowo, z warstwą antykorozyjną. Promiennik jest wodoodporny o klasie ochrony IP44. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w miejscach narażonych na wilgoć, np: w eleganckich łazienkach i na otwartych tarasach.

Solamagic PREMIUM 2500 BT posiada 3 poziomowe sterowanie mocą grzewczą 33/66/100%, łatwe sterowanie smartfonem poprzez Bluetooth do 20m w budynku. Istnieje również model ze sterowaniem za pomocą pilota. Dla osób, które lubią mieć wszystko w jednym proponujemy wersję Solamagic LEDPRO Duo z energooszczędnym oświetleniem LED. Wszystko to dla zapewnienia pełnej wygody i komfortu korzystania z ogrzewania wieczorami w miejscach bez oświetlenia, gdy potrzebujesz regulacji intensywności ciepła lub zdalnego sterowania grzejnikiem np. przez ścianę z salonu bądź z dalszej odległości do 20m.

Najważniejsze cechy Promiennika Podczerwieni Solamagic Premium+ 2500 BT:

- Mocny promienniki o wyjątkowo nowoczesnym designie nawiązującym do stylu marki Apple,
- Sterowanie mocą grzewczą 33/66/100%,
- Sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfona poprzez łącze Bluetooth,
- Możliwość sterowania za pomocą pilota (dodatkowo płatna opcja),
- Dodatkowa opcjonalna rozbudowa: oświetlenie LED,
- Wbudowany miękki start (soft start) zabezpieczający instalację przez wybijaniem bezpieczników w momencie włączenia grzejnika przełącznikiem na obudowie,
- Kabel zasilania 1,8m z wtyczką typu Schuko do gniazda 230V,
- Bardzo niska emisyjność światła wśród promienników krótkofalowych 40-46 Lux/kW/m²,
- Bezwonny,
- Bezgłośny i bezszumowy,
- Ultra No Glare (wyeliminowana czerwona poświata charakterystyczna dla promienników kwarcowych czy nawet konkurencyjnych halogenowych),
- Powierzchnia ogrzewania wewnątrz: do 20 m²,
- Powierzchnia ogrzewania na zewnątrz: do 12m²
- Regulacja mocy od 700Watt do maks. 2500W,
- Montaż na ścianie lub na suficie za pomocą uchwytów (na wyposażeniu),
- Opcjonalnie dostępne różne mocowania: szybki system montażu i demontażu bez używania narzędzi, na statywie, na markizie itp.
- Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz,
- Dostępny w 3 kolorach.
-

Parametry techniczne:

- Moc: 2500W,
- Zasilanie: 230 V / 50/60 Hz,
- Technologia SOLAMAGIC Ultra high-tech i Technologia No-glare®,
- Emiter (żarnik): SOLAMAGIC Solastar v.III® No-glare,
- Emisyjność światła: 40-45 LUX / KW / M²,
- Stopień ochrony: IP 44,
- Kabel zasilania: 180cm z wtyczką typu SCHUKO,
- Materiał obudowy: aluminium i stal nierdzewna, odporne na warunki atmosferyczne,
- Obróbka powierzchni: malowany proszkowo, warstwa antykorozyjna zgodnie z normą: EN ISO 6270-0,
- Dopuszczenia: CE / TUV,
- Uchwyty do montażu na ścianie/suficie na wyposażeniu,
- Waga: 4kg,
- Wymiary: 900 x 200 x 92 mm,

KONTAKT



ENERZON

E-mail: biuro@enerzon.pl

WWW: www.enerzon.pl

Tel: +48 607 990 289

Adres:

Bajana 21m3

01-904 Warszawa

☒