

# AquaKLEAR P



AquaKLEAR P stosowany jest w przemysłowych i komercyjnych układach chłodniczych oraz instalacjach uzdatniania wody w basenach. Instalując AquaKLEAR zabezpieczamy instalacje przed osadami kamienia kotłowego oraz usuwamy istniejące osady. AquaKLEAR jest również przeznaczony do eliminacji glonów i bakterii oraz poprawy filtracji przez flokulację.

Jak wszystkie produkty z technologią Hydropath, AquaKLEAR montowany jest na zewnątrz rury.

Stosując AquaKLEAR radykalnie zmniejszamy koszty eksploatacji układów, zużycie energii, czas obsługi serwisowej i wydłużamy żywotność urządzeń.

## AquaKLEAR P

- zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego
- usuwa osady kamienia kotłowego
- eliminuje mikroorganizmy zawieszone w wodzie
- zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, usuwa bakterie i inne organizmy patogenne
- pasywnie powierzchniowe wykonane ze stali ograniczając korozję
- poprawia flokulację i sedymentację osadów

## Przeznaczenie

- instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne
- wieże chłodnicze i chłodnie kominowe
- instalacje wodne
- baseny

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW AquaKLEAR P pozwala zaoszczędzić od 8 do 20% energii w układach wymiany ciepła i uzyskać szybki zwrot z inwestycji.

Przykładowe realizacje:

- wymiennik 900 kW (260TR), oszczędność energii 20,6%, zwrot z inwestycji 29 miesięcy
- wymiennik 1200 kW (3400TR), oszczędność energii 11%, zwrot z inwestycji 24 miesiące
- wymiennik 1400 kW (400TR), oszczędność energii 16%, zwrot z inwestycji 20 miesięcy
- wymiennik 3600 kW (1000TR), oszczędność energii 8,9%, zwrot z inwestycji 13 miesięcy

## KONTAKT

[Hydropath](#)

