

HydroFLOW HS38 - uzdatniacz wody do zastosowań domowych



HS38 został zaprojektowany do zastosowań w domach, apartamentach i mieszkaniach. Może być również wykorzystywany w małych instalacjach, w których istnieje zagrożenie osadzania się kamienia kotłowego i osadu wapiennego oraz tam gdzie nie jest wskazane stosowanie chemicznego uzdatniacza do wody ze względu na skład chemiczny wody uzyskany w takim procesie uzdatniania.

Fizyczny uzdatniacz wody z technologią HYDROPATH HS38 można montować na przewodach o maksymalnej średnicy zewnętrznej do 38mm (1 1/2") (zalecane jest montowanie na przewodach zasilających urządzenia zimną wodą). Działa na długości do 60 m przed i za miejscem montażu, w całym systemie wodnym. Urządzenie pracuje 24 godziny na dobę.

HS38 jest często montowane jako wyposażenie fabryczne przez wytwórców bojlerów w przypadku użytkowania „twardej” wody.

Osady wapienne (kamień kotłowy) tworzące się w przypadku zmiany temperatury, ciśnienia i pojawiających się turbulencji w wodzie „twardej” są poważnym zagrożeniem dla instalacji wodnych powodując szybkie uszkodzenia urządzeń grzewczych i wzrost zużycia energii.

Miejsca, w których możemy spodziewać się osadów kamienia kotłowego w domu, to:

- kotły c.o. i c.w.u.
- pralki
- zmywarki
- piecyki gazowe
- elektryczne podgrzewacze wody i ekspresy
- rury, zawory, krany, filtry, armatura łazienkowa
- kabiny prysznicowe
- wanny z hydromasażem, jacuzzi

KONTAKT

HYDROPATH®
Hydropath

E-mail: biuro@hydropath.pl

WWW: hydropath.pl

Tel: 500068835

Fax: 324450684

Adres:

Wierzbowa 111

43-100 Tychy

☒