

HydroFLOW HS40



HydroFLOW HS40 jest urządzeniem, zaprojektowanym dla większego domu lub budynku z kilkoma mieszkaniami. Montaż tylko jednego urządzenia HS40 chroni kocioł ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła, bojler, zmywarki, pralki, rury, krany, pompy i inne urządzenia zamontowane w mieszkaniu lub domu przed osadami kamienia kotłowego.

HS40 usuwa również już istniejące osady kamienia kotłowego. Można go montować na przyłączy wody zimnej tuż za wodomierzem. Urządzenie powinno być montowane za filtrami, jeżeli takie są w instalacji. Urządzenie działa skutecznie na rurze z dowolnego materiału. Sygnał rozchodzi się na kilkaset metrów od miejsca montażu w obu kierunkach i działa niezależnie od strumienia przepływającej wody. Montaż jednego urządzenia na wspólnym przyłączy dla całego obiektu (bloku, kamienicy, apartamentowca), znacznie obniża koszt jednostkowy instalacji na mieszkanie. Maksymalna średnica zewnętrzna rury, na której może być zamontowany to 63 mm (2 1/2").

HS40

- zapobiega gromadzeniu się kamienia kotłowego
- usuwa istniejący kamień kotłowy
- jest łatwy w instalacji i bezobsługowy
- ma bardzo niskie koszty eksploatacji
- pasuje na rozmiar rur do maksymalnej średnicy zewnętrznej 63mm.

KONTAKT

[HydroPath](#)

