

Termovent: Rozdzielacz typu RTVIS



Rozdzielacz typu RTVIS ma zastosowanie w instalacjach ogrzewań płaszczyznowych, przede wszystkim podłogowych. Ze względu na ograniczoną odporność przepływomierzy na wyższe temperatury w ogrzewaniach płaszczyznowych z zastosowaniem rozdzielacza RTVIS maksymalna temperatura czynnika wynosi 55 °C i maksymalne ciśnienie 0,6 MPa. Armatura zaworowo-pomiarowa rozdzielacza umożliwia regulację przepływu w poszczególnych pętlach ogrzewania płaszczyznowego - podłogowego i ściennego.

Zalety:

- Belki lekkie, wytrzymałe o profilu ze stali nierdzewnej
- Przepływomierze Taconova (kvs=0,97)
- Odpowietrzniki
- Rozstaw belek 235 mm
- Zawory termostaticzne wraz z niklowanymi nyplami
- Zawory spustowe niklowane
- Stalowe uchwyty montażowe
- Produkt sprawdzony na szczelność
- Rozdzielacz zmontowany, gotowy do użytku
- Przystosowany również do montażu „do góry nogami” - przydatne w remontowanych budynkach

Kategorie budynków:

Dla instalacji wody pitnej, ogrzewania i chłodzenia:

- Budynki mieszkalne, osiedla domków jednorodzinnych, domy wielorodzinne
- Domy starości i szpitale
- Budynki użyteczności publicznej i usługowe
- Hotele i restauracje/ kuchnie przemysłowe
- Szkoły i sale gimnastyczne / obiekty sportowe
- Budownictwo przemysłowe
- Instalacje wykorzystywane częściowo, jak koszary, camping

[Zobacz kartę katalogową](#)

KONTAKT



[Grupa Termovent Sp. z o.o.](#)

E-mail: biuro@termovent.pl

WWW: www.termovent.pl

Tel: +48 22 765 65 75

Adres:

Trójpole 3

61-693 Poznań

