

# Destratyfikator DS



Destratyfikatory z typoszeregu DS są urządzeniami, których główną rolą jest wymuszenie przepływu powietrza z górnych stref ogrzewanego pomieszczenia ku dołowi.

Cieplejsze powietrze jest transportowane do stref przebywania ludzi, czyli tam gdzie powinien być zapewniony komfort cieplny.

Dzięki zastosowaniu DS niwelujemy różnicę temperatur, jaka powstaje między górną, a dolną częścią ogrzewanego obiektu.

Destratyfikatory produkowane przez firmę SYSTEMA Polska mogą być z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach takich, jak: hurtownie, hale produkcyjne i magazynowe itp.

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wewnątrz pomieszczenia w otoczeniu nie narażonym na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (np. deszcz) oraz w pomieszczeniach, w których nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu.

Mocna obudowa, silna konstrukcja, a także bardzo duży wydatek powietrza doskonale nadają się do zastosowania w warunkach przemysłowych.

## **Budowa urządzenia:**

- **OBUDOWA:** wykonana z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL7035 lub na specjalne zamówienie wg wymogów klienta.
- **WENTYLATORY:** wyposażony w cichobieżny i bardzo wydajny wentylator

## **Zalety:**

- mocna obudowa z blachy ocynkowanej
- bardzo duży wydatek powietrza
- niezawodność nawet w ciężkich warunkach pracy
- wbudowany wyłącznik termiczny zabezpieczający kurtynę przed przegrzaniem
- możliwość łączenia modułów do wymaganej długości bądź wysokości produktu polski
- urządzenie posiada znak CE

## **KONTAKT**



[Systema Polska](#)

**E-mail:** [systema@systemapolska.pl](mailto:systema@systemapolska.pl)

**WWW:** [www.systemapolska.pl](http://www.systemapolska.pl)

**Tel:** +48 43 824 72 87

**Fax:** +48 43 823 30 64

**Adres:**

Długa 5

98-220 Zduńska Wola

☒