

Kokoszka-Lotz: Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Verus 450x625



Wkład kominkowy/pieczowy z płaszczem wodnym. W górnej części wkładu znajduje się wymiennik ciepła, w którym woda dodatkowo ogrzewana jest przez gazy spalinowe. Wyłożona szamotem komora spalania, wysoka, podwójna szyba oraz standardowo dołączana automatyka procesów spalania, gwarantują optymalne wykorzystanie drewna, zapewniając wysoką sprawność urządzenia oraz efekt zawsze czystej szyby. Automatyka steruje także pracą pompy wodnej. Zamontowanie w płaszczu wodnym wężownicy schładzającej (opcja), umożliwia wpięcie go do zamkniętej instalacji CO. Konstrukcja wkładu pozwala na podłączenie powietrza do spalania z zewnątrz budynku bezpośrednio z paleniskiem, dzięki czemu możliwy jest montaż wkładu w domach wyposażonych w centrale rekuperacyjne.

Verus może być użyty także, jako wkład grzewczy w piecach akumulacyjnych budowanych w połączeniu z techniką wodną, gdyż gazy spalinowe wychodzące z pieca, zanim trafią do komina, dodatkowo mogą być skierowane do kanałów akumulacyjno dymowych.

Dane techniczne:

- moc max.: 30 kW
- moc nominalna: 18 kW
- waga: 290 kg
- średnica rury dymowej: 200 mm
- rozmiary wkładu (wys/szer/gł): 1450/860/680 mm
- rozmiary szyby (wys/szer): 450/625 mm
- zawartość zestawu: wkład, stojak, automatyka procesów spalania i pracy pompy wodnej Tatarek ZRT80S
- wykończenie komory paleniska: cegły szamotowe
- opał: suche drewno lub brykiety z trocin

KONTAKT



[Kokoszka-Lotz Kominki i Piece](http://www.kokoszka-lotz.pl)

E-mail: kominki@kokoszka-lotz.pl

WWW: www.kokoszka-lotz.pl

Tel: 601 719 811

Fax: +48 74 865 96 30

Adres:

Boguszyn 77a

57-300 Kłodzko

☒