

# KOSPEL: Elektryczne kotły c.o. EKCO.L2



## Najważniejsze zalety

- Wersja EKCO.LN2

Kocioł do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów, oraz zawór różnicy ciśnień tzw. bypass.

- Wersja EKCO.LN2p

Kocioł specjalnie przygotowany do współpracy z instalacją podłogową (obniżone parametry grzewcze oraz odpowiednie zabezpieczenie termiczne), wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 6 litrów, oraz zawór różnicy ciśnień tzw. bypass.

Elektroniczny układ sterowania i niezawodne półprzewodnikowe elementy załączające.

Regulacja temperatury wody w instalacji c.o. w zakresie: od 20°C do 85°C - EKCO.L2, EKCO.LN2; od 20°C do 60°C - EKCO.L2p, EKCO.LN2p

- Wersja EKCO.L2

Jak EKCO.LN2 bez naczynia przeponowego i zaworu różnicy ciśnień.

- Wersja EKCO.L2p

Jak EKCO.LN2p bez naczynia przeponowego i zaworu różnicy ciśnień.

Automatyczna modulacja mocy.

## KONTAKT



**E-mail:** [info@kospel.pl](mailto:info@kospel.pl)

**WWW:** [www.kospel.pl](http://www.kospel.pl)

**Tel:** +48 94 346 38 08

**Fax:** +48 94 346 33 70

**Adres:**

Olchowa 1

75-136 Koszalin

☒