

BH - inwentarskie nagrzewnice z odprowadzeniem spalin



Produkty ARCOTHERM serii BH - nagrzewnice podwieszane z odprowadzeniem spalin. Zasilane:

- olejem opałowym lub napędowym
- gazem ziemnym lub LPG

Charakterystyka - nagrzewnic gazowych / olejowych BH:

- Korpus i komora spalania ze stali nierdzewnej wysokiej jakości
- Automatyczny, oddzielony palnik na olej lub gaz
- Elektroniczna kontrola płomienia
- Obracany wentylator dla łatwej konserwacji lub wymiany palnika
- Automatyczny termostat do wdmuchiwanie gorącego powietrza z komory wstępnego spalania i po cyklu chłodzenia
- Automatyczny termostat
- Termostat bezpieczeństwa chroniący przed przegrzaniem
- Przełącznik umożliwiający pracę w funkcji wentylacji (bez ogrzewania)
- Niska kontrola napięcia (tylko dla BH 50 gaz)
- Czujnik ciśnienia powietrza i gazu
- Cztery odprowadzenia spalin z komory spalania wykonane ze stali nierdzewnej AISI 430
- Stopień ochrony elektrycznej IP 56
- Możliwość podłączenia do termostatu, higrostatu lub zegara
- Możliwość podłączenia do komputera sterującego klimatem obiektu
- Filtr oleju
- Armatura gazowa: filtr gazowy z zabezpieczeniem, reduktor ciśnienia, elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa, stabilizator ciśnienia gazu
- Stopień ochrony silnika IP 55
- Króciec doprowadzający zewnętrzne powietrze do palnika
- Wykonane zgodnie z UNI EN 1020:2009 oraz UNI EN 13842:2005

MODEL	BH 50	BH 100	BH 50	BH 100
Kod	02 BH 101	02 BH 102	02 BH 101 M	02 BH 102 M

		Paliwo	Olej		Gaz	
Maksymalna moc grzewcza	[kW]		---	---	49,6	100,8
Ciśnienie	[mbar]	Gaz ziemny G 20	---	---	20	20
Zużycie gazu	[m3/h]		---	---	4,41	8,95
Maksymalna moc grzewcza	[kW]		---	---	49,4	99,5
Ciśnienie	[mbar]	LPG G 31	---	---	37	37
Zużycie gazu	[m3/h - kg/h]		---	---	1,75 - 3,55	3,50 - 7,11
Maksymalna moc grzewcza	[kW]	Olej	50,6	99,8	---	---
Zużycie oleju	[l/h]		4,82	9,52	---	---
Wydajność wentylatora	[m3/h]		4.100	7.500	4.100	7.500
Przyrost temperatury przy 20°C	[°C]		50			
Zasilanie	[V,~,Hz]		230, 1, 50			
Moc elektryczna	[W - A]		850 - 3,85	1.300 - 5,8	850 - 3,85	1.300 - 5,8

KONTAKT



E-mail: creon@creon.pl

WWW: www.creon.pl

Tel: +48 58 661 54 00

Fax: +48 58 661 74 04

Adres:

Miszewo 107

80-297 Miszewo

