

Dimplex: Płaskie piece akumulacyjne FSD



Komfort, oszczędność i design.

Piece akumulacyjne Dimplex serii FSD cechują się wyjątkowo płaską obudową (tylko 18 cm!). Dzięki temu doskonale nadają się do salonów i innych pomieszczeń reprezentacyjnych, gdzie poza zapewnieniem komfortu cieplnego, istotną rolę odgrywają walory estetyczne. Ponadto, wszystkie modele wyposażone są standardowo w specjalną konsolę służącą do zawieszenia urządzenia na ścianie, co zwiększa możliwości aranżacji wnętrza. Modele serii FSD, podobnie jak inne piece dynamiczne Dimplex posiadają szeroki wybór akcesoriów, które w sposób istotny zwiększają możliwości zastosowań tych pieców, zapewniając równocześnie optymalny pobór energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych całego systemu ogrzewania akumulacyjnego.

ZALETY

- 24 modele w przedziale mocy od 1,15 do 4,8 kW (6 wielkości pieców w zależności od mocy grzałek)
- Płaska obudowa o głębokości 18 cm wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
- Wysokiej jakości, neutralna dla powietrza i łatwa w montażu izolacja termiczna z zastosowaniem vermiculitu i microthermu
- Jednolity format cegieł (Kolli 25) i trzy poziome grzałki rurkowe
- Wysokowydajny, cichy wentylator promieniowy rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu
- Elektroniczna regulacja ładowania: sterowanie za pomocą zewnętrznych ściennych lub wbudowanych w piec regulatorów temperatury i programatorów tygodniowych DC ($U \sim 0,91-1,43$ V) lub AC ($U \sim 230$ V)
- Bezstopniowy wybór poziomu naładowania ze zdalnym sterowaniem centralnym i automatyką pogodową lub 3-stopniowy z manualnym regulatorem wbudowanym w piecu.
- Konsola do powieszenia na ścianie na wyposażeniu seryjnym



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

| Model | FSD 18 | FSD 24 | FSD 30 | FSD 36 | FSD 42 | FSD 48 |
|-------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Zakres mocy [kW] | 1,15-1,80 | 1,5-2,4 | 1,9-3,0 | 2,25-3,6 | 2,6-4,2 | 3,0-4,8 |
| Pojemność cieplna [kWh] | 14,00 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 |
| Pakiety cegieł Kolli 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Szerokość [mm] | 786 | 936 | 1086 | 1236 | 1386 | 1536 |
| Wysokość [mm] | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Głębokość [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Masa [kg] | 104 | 133 | 162 | 191 | 220 | 249 |

FSD - WYDAJNE PIECE AKUMULACYJNE Z ROZŁADOWANIEM DYNAMICZNYM

Piece akumulacyjne serii FSD oddają zmagazynowane ciepło do otoczenia w obiegu wymuszonym przez wbudowany cichy wentylator promieniowy, który w zależności od zapotrzebowania wydmuchuje ciepłe powietrze z pieca do pomieszczenia. Elektroniczna regulacja jest niezwykle łatwa w obsłudze, a zaawansowane opcje sterowania zapewniają bardzo wysoki komfort.

CECHY I KORZYŚCI

- RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Dynamiczne piece FSD funkcjonują tak, by ciepło było dostępne przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Energia cieplna gromadzona jest dzięki energii elektrycznej pobieranej podczas taniej taryfy nocnej i uwalniana przez cały dzień.

- ŁATWA OBSŁUGA

Elektroniczna regulacja pieców FSD czuwa automatycznie nad procesem ładowania. Oferuje bezstopniowy wybór poziomu naładowania ze zdalnym sterowaniem centralnym i automatyką pogodową lub 3-stopniowy z manualnym regulatorem w piecu.

- WYDAJNA PRACA

FSD to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu. Wyposażone są w wydajny, cichy wentylator promieniowy oraz neutralną dla powietrza i łatwą w montażu izolację termiczną z zastosowaniem vermiculitu i microthermu.

KONTAKT

 **Dimplex**

Po prostu
wyższa
wydajność
[Glen Dimplex](http://GlenDimplex.com)

E-mail: office@glendimplex.pl

WWW: www.dimplex.pl

Tel: +48 61 842 58 05

Fax: +48 61 842 58 06

Adres:

Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

☒