

# Dwustopniowa pompa ciepła Vitocal 350-G



## Podwyższona temperatura dla wysokich wymagań

Pompa ciepła Vitocal 350-G to szczególnie wydajne rozwiązanie dla podwyższonych wymagań ciepłej wody użytkowej oraz systemów grzewczych w budynkach modernizowanych. Zapewnia temperaturę zasilania do 70°C.

## Elastyczne dopasowanie mocy grzewczej

Pompa ciepła "slave" Vitocal 350-G (typ BWS) regulowana jest przez moduł "master". Możliwość zestawiania różnych wielkości i ilości modułów, pozwala dopasować układ kaskadowy pomp ciepła do zapotrzebowania ciepła, np. w domu wielorodzinnym.

Regulator Vitotronic 200 pozwala łączyć pompę ciepła Vitocal 350-G w układzie Master/Slave także z pompami Vitocal 300-G. Regulator zawiera zintegrowaną funkcję bilansowania energii oraz komunikacji w standardzie LON (w ramach np. budynku inteligentnego, nadzoru zdalnego, itp.). Zoptymalizowana konstrukcja urządzenia pod względem tłumienia drgań i hałasu, zapewnia szczególnie cichą pracę.



## PRZEGLĄD ZALET

- Zastosowanie szczególnie dla modernizowanych budynków i przy podwyższonych wymaganiach komfortu ciepłej wody użytkowej: temperatura zasilania do 70 °C
- Współczynnik efektywności COP do 4,6 dla punktu B0/W35 °C wg EN 14511
- Niewielkie koszty eksploatacyjne przy najwyższej efektywności w każdym punkcie pracy, dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężającym (EEV)
- Maksymalna elastyczność przez zestawienie modułów pompy ciepła o różnej mocy
- Łatwiejsze wstawianie dzięki mniejszym i lżejszym modułom
- Minimalny poziom hałasu < 42 dB(A) dzięki koncepcji wygłuszenia 3D
- Możliwość rozszerzenia o funkcję "natural cooling" lub "active cooling"

## DANE TECHNICZNE

Typ pompy	woda/woda
Moc grzewcza [W]	7300
COP	4,6
Wymiary pompy (wys. x szer. x gł.) [mm]	1049x600x845
Masa [kg]	135
Dodatkowe informacje	maksymalna elastyczność przez zestawienie modułów pompy ciepła o różnej mocy
Model (typoszereg)	p BWS 351.A07
<a href="#">pokaż/ukryj więcej danych</a>	

## KONTAKT



[Viessmann Sp. z o.o.](#)

**E-mail:** [info@viessmann.com](mailto:info@viessmann.com)

**WWW:** [www.viessmann.pl](http://www.viessmann.pl)

**Tel:** +48 71 360 71 00

**Fax:** +48 71 360 71 01

**Adres:**

Karkonoska 65  
53-015 Wrocław  
☒