

Zwrotnica hydrauliczna CPN 250, 300



Opis i charakterystyka:

Zwrotnice hydrauliczne **CPN 250, 300** zostały wykonane ze stali. Fabrycznie wyposażona jest w izolację EPP oraz od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (mufa 1"), oraz od dolnej części w spust (mufa 1").

Stopy montażowe w zestawie.

Dane techniczne:

Materiał:	Stal ST 37.1
Materiał izolacji:	EPP czarna 40g/l
Maksymalny przepływ:	9-30 m ³ /h w zależności od modelu
Maksymalna temperatura:	110 St. C
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Moc grzewcza:	155-520 kW w zależności od modelu

Typ	Nr artykułu
Zwrotnica hydrauliczna CPN 250 - DN 65 z izolacją	609101
Zwrotnica hydrauliczna CPN 250 - DN 80 z izolacją	609102
Zwrotnica hydrauliczna CPN 250 - DN 100 z izolacją	609103
Zwrotnica hydrauliczna CPN 250 - DN 125 z izolacją	609104

Więcej informacji na stronie:

womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system-dn-65dn-125/zwrotnica-hydrauliczna-cpn-250-300

KONTAKT



E-mail: biuro@womix.com.pl

WWW: www.womix.com.pl

Tel: +48 52 382 44 50

Fax: +48 52 382 44 51

Adres:

Sportowa 31

89-200 Szubin

☒