

Zwrotnica hydrauliczna CPN 60



Opis i charakterystyka:

Zwrotnica hydrauliczna **CPN 60** została zaprojektowana dla odseparowania instalacji kotłowej z wbudowaną pompą kotłową (np. kotły wiszące) od instalacji centralnego ogrzewania. Instalowana może być zarówno pionowo jak i poziomo oraz wyposażona została w wyjście dla podłączenia odpowietrznika. Fabrycznie wyposażona jest w izolację EPP oraz w redukcję 1" x 3/4".

Dane techniczne:

Materiał:	Stal ST 37.1
Materiał izolacji:	EPP czarna 40g/l
Maksymalny przepływ:	1,7 m ³ /h
Maksymalna temperatura:	120°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar

Typ	Nr artykułu
Zwrotnica hydrauliczna CPN 60	605002

Więcej informacji na stronie:

womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_20/zwrotnica_hydrauliczna_cp_

KONTAKT



E-mail: biuro@womix.com.pl

WWW: www.womix.com.pl

Tel: +48 52 382 44 50

Fax: +48 52 382 44 51

Adres:

Sportowa 31

89-200 Szubin

☒