

Zwrotnice hydrauliczne XPN



Opis i charakterystyka:

Zwrotnica hydrauliczna XPN wykonana została ze stali. Fabrycznie posiada podłączenia wyjść z gwintem zewnętrznym 1" - XPN 60 - DN 25 oraz 1 1/4" dla XPN 60 - DN 32, a także izolację. Dodatkowo zwrotnica wyposażona jest w trzy tulejkę nurnikową dla czujnika temperatury, odpowietrznik oraz zawór spustowy.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Podłączenie:	GZ 1" dla XPN 60 - DN 25 lub GZ 1 1/4" dla XPN 60 - DN 32
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. przepływ:	1,8 m ³ /h dla XPN 60 - DN 25 lub 2,3 m ³ /h dla XPN 60 - DN 32
Maks. temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

Uwaga!!

Zwrotnice przeznaczone są tylko do montażu w pozycji pionowej.

Typ	Przepływ [m ³ /h]	Pojemność [l]	Nr artykułu
-----	---------------------------------	---------------	----------------

Zwrotnica XPN 60 - DN 25 z izolacją, z uchwytemi naściennymi	1,80	0,80	611051
Zwrotnica XPN 60 - DN 32 z izolacją, z uchwytemi naściennymi	2,30	1,30	611052

Więcej informacji na stronie: womix.pl/pl/oferta/zwrotnice_hydrauliczne/zwrotnice-hydrauliczne-xpn

KONTAKT



E-mail: biuro@womix.com.pl

WWW: www.womix.com.pl

Tel: +48 52 382 44 50

Fax: +48 52 382 44 51

Adres:

Sportowa 31
89-200 Szubin
☒