

HELOWY DETEKTOR NIESZCZELNOŚCI PROTEC P3000 (XL)

DANE TECHNICZNE		
	PROTEC P3000	PROTEC P3000XL
Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności	1×10^{-7} mbarl/s	1×10^{-6} mbarl/s dla 3000 sccm 1×10^{-7} mbarl/s dla 300 sccm
Zakres pomiaru	5 dekad	4 dekady dla 3000 sccm 5 dekad dla 300 sccm
Czas reakcji czujnika	450 ms	
Czas reakcji razem z przewodem sondy zasysającej	< 0,7 s	
Jednostki wartości nieszczelności	mbar l/s; Pa m ³ /s; ppm	
Jednostki wartości nieszczelności dla ekwiwalentu czynnika chłodniczego	g/a; oz/yr; lb/yr	
Czas rozruchu	ok. 5 min	
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	610 × 265 × 370 mm	
Masa	27 kg	
Przepływ gazu	300 sccm	300/3000 sccm
Temperatura otoczenia	10–45°C	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA			
PRODUKT	NR KAT.	PRODUKT	NR KAT.
Protec P3000		Sonda przyrządu kontrolnego nieszczelności do SL3000 (Protec P3000)	
230 V, 50 Hz	520-001	ST 312, 120 mm, sztywna	12213
100/115 V, 50/60 Hz	520-002	FT 312, 120 mm, elastyczna	12214
Protec P3000XL		ST 200, 200 mm, sztywna	12218
230 V, 50 Hz	520-003	FT 250, 250 mm, elastyczna	12266
100/115, 50/60 Hz	520-004	ST 385, 385 mm, sztywna	12215
Wersja zdalnie sterowana bez zewnętrznego panelu obsługi		FT 385, 385 mm, elastyczna	12216
Protec P3000, RC, 230 V, 50 Hz	520-103	FT 600, 600 mm, elastyczna	12209
Protec P3000, RC, 110/115 V, 50/60 Hz	520-104	ST 400, 400 mm, zagięta pod kątem 45°	12272
Protec P3000XL, RC, 230 V, 50 Hz	520-105	Sondy przyrządu kontrolnego nieszczelności do SL3000XL (Protec P3000XL)	
Protec P3000XL, RC, 110/115 V, 50/60 Hz	520-106	ST312XL, 120 mm, sztywna	521-018
Zewnętrzny panel obsługi do Protec P3000R		FT312XL, 120 mm, elastyczna	521-019
Wersja stołowa	551-100	ST385XL, 385 mm, sztywna	521-020
Wersja do montażu	551-101	FT385XL, 385 mm, elastyczna	521-021
Kabel połączeniowy do jednostki wyświetlacza		FT250XL, 250 mm, elastyczna	521-022
Długość 5 m	551-102	Kalibrator nieszczelności PRO-Check – opcjonalny	
Długość 0,7 m	551-103	(nieobjęty zakresem dostawy Protec P3000) Wkład zamienny PRO-Check	521-001 521-010
Przewód sondy zasysającej do Protec P3000 ze zintegrowanym wyświetlaczem i przyciskami		Skalibrowana nieszczelność testowa dla helu	
SL3000-3, długość 3 m	525-001	S-TL 4, dla wartości nieszczelności maks. 10-4 mbar l/s	12237
SL3000-5, długość 5 m	525-002	S-TL 5, dla wartości nieszczelności maks. 10-5 mbar l/s	12238
SL3000-10, długość 10 m	525-003	S-TL 6, dla wartości nieszczelności maks. 10-6 mbar l/s	12239
SL3000-15, długość 15 m	525-004	Uchwyt przewodu sondy zasysającej	525-006
Przewód sondy zasysającej do Protec P3000 ze zintegrowanym wyświetlaczem i przyciskami		Cover for reference leak port	525-007
SL3000XL-3, długość 3 m	521-011	Water protection tip for SL3000	122 46
SL3000XL-5, długość 5 m	521-012	Końcówka ochronna olej/woda	521-016
SL3000XL-10, długość 10 m	521-013	Filtr zamienny do końcówki ochronnej	521-017
SL3000XL-15, długość 15 m	521-014	Wkład filtra XL	521-018
Adapter przewodu sondy zasysającej do integracji z systemem			
do Protec P3000	525-005		
do Protec P3000XL	521-015		

Protec and Wise Technology are trademarks of INFICON.



www.inficon.com reachus@inficon.com

Z uwagi na trwające ulepszenia produktu, specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
kiba26PL-e (1911) © 2019 INFICON