



KHT GROUP Sp. z o.o.

Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

+48 72 30 04 005

biuro@kht-group.com

www.kht-group.com



Karta produktu

Grzałki elektryczne z termostatem KHT RS

Grzałki elektryczne z termostatem KHT RS to rozwiązanie które można zastosować w zbiornikach CWU jak i buforach,

Za pomocą termostatu temperatura podgrzewanej cieczy jest regulowana w zakresie od 25 do 75°C. Termostat pracuje w trybie autonomicznym - wyłącza ogrzewanie po osiągnięciu żądanej temperatury cieczy i przywraca je, gdy temperatura płynu spadnie o 5°C. Ponadto termostat kapilarny ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, które aktywuje się, gdy temperatura płynu osiągnie 95°C. Produkt posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny.



Dane techniczne

Model	Moc, kW	Napięcie, V	Zakres regulacji temperatury, °C	Przyłącze gwintowane, cal	Wymiary gabarytowe, mm	Waga, kg
KHT RS 1,8 kW 230V 6/4"	1,8	230	23-75	6/4"	80 Ø x 80 Ø x 482	0,672
KHT RS 2,0 kW 230V 5/4"	2,0	230	23-75	5/4"	80 Ø x 80 Ø x 504	0,631
KHT RS 2,0 kW 230V 6/4"	2,0	230	23-75	6/4"	80 Ø x 80 Ø x 506	0,678
KHT RS 3,0 kW 230V 5/4"	3,0	230	23-75	5/4"	80 Ø x 80 Ø x 447	0,760
KHT RS 3,0 kW 230V 6/4"	3,0	230	23-75	6/4"	80 Ø x 80 Ø x 447	0,812